

---

# BUILDPLATE ADHESIVE FOR PLA, PET-G & FLEX

---

Version 1.0

## Kurzbeschreibung

Geeignet für PLA, PET-G und FLEX Filamente  
Sichere Haftung | Eliminiert Warping.  
Einfache Anwendung | Einfach zu entfernen

## Beschreibung

BUILDPLATE ADHESIVE FOR PLA, PET-G & FLEX ist ein wasserbasierter Haftvermittler. Aufgrund der thermischen Schrumpfung und die dadurch erzeugten innere Spannung beim Abkühlen kann sich der 3D-Druck von der Bauplatte abheben. Ein geeigneter Haftvermittler fixiert die erste Schicht des Drucks auf der Bauplatte.

## Anwendung

### 3D Drucke auf der Bauplattform fixieren

Nur auf saubere und kalte Bauplattformen auftragen. Flüssigkeit durch Druck gegen die Bauplatte freigeben und in kreisförmigen Bewegungen verteilen. Für beste Ergebnisse dünne, gleichmäßige Schicht auftragen. Während des Aufheizprozesses der Düse und Bauplattform trocknen lassen. Um Rückstände zu entfernen, warmes Wasser verwenden.

## Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnung 1907/2006

### Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one; Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on; und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on: Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schutzhandschuhe und Augenschutz empfohlen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser abwaschen.

## Entsorgung von BUILDPLATE ADHESIVE

Falls möglich mittel vollständig verwenden. Flüssigkeitsreste trocken lassen. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung der Flasche in einem geeigneten Kunststoff-Recyclingstrom.